

LAMELIO

WALL PANELS



FICHE TECHNIQUE PLINTHES LAMELIO

MATÉRIAU

Polystyrène extrudé (XPS)

COLLECTIONS ET DIMENSIONS

Collection	Référence	Dimensions (l × p × L)
ESSENZA S	LP-ESSENZA S	60x14x2000mm
ESSENZA M	LP-ESSENZA M	80x14x2000mm
ESSENZA L	LP-ESSENZA L	100x14x2000mm
ARCHE S	LP-ARCHE S	60x14x2000mm
ARCHE M	LP-ARCHE M	80x14x2000mm
ARCHE L	LP-ARCHE L	100x14x2000mm
LINEA M	LP-LINEA M	80x15x2000mm
LINEA L	LP-LINEA L	100x15x2000mm
QUADRO M	LP-QUADRO M	80x15x2000mm
QUADRO L	LP-QUADRO L	100x15x2000mm
STELLA M	LP-STELLA M	80x13,5x2000mm
STELLA L	LP-STELLA L	100x13,5x2000mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Fabriquées en matériau XPS léger, durable et résistant à l'humidité.
- Résistantes aux chocs et aux rayures.
- Destinées à une utilisation en intérieur.
- Disponibles dans différents profils – classique, moderne et minimaliste.
- Produit 100 % recyclable.



FICHE TECHNIQUE PLINTHES LAMELIO

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

- Fixation à l'aide d'une colle de montage (par ex. colle Lamelio ou autre colle polymère hybride, sans solvants ni isocyanates).
- Installer sur un support lisse, propre et sec, assurant une bonne adhérence.
- Les plinthes peuvent être découpées à l'aide d'une scie manuelle, scie sauteuse ou scie à onglet.
- Dans les angles, il convient d'utiliser une coupe à 45 degrés.
- Avant l'installation, laisser les plinthes s'acclimater dans la pièce où elles seront posées.

PEINTURE

Les plinthes Lamelio peuvent être peintes avec des peintures acryliques ou latex.

Avant la peinture, il est nécessaire de nettoyer et dégraissier la surface, puis de l'enduire d'un apprêt pour une meilleure adhérence.

La peinture peut être appliquée :

- au pistolet – pour une finition parfaitement lisse,
- au pinceau ou au rouleau – avec une peinture acrylique bien couvrante (1 à 2 couches recommandées).

L'utilisation de peintures contenant des solvants est déconseillée.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyer avec un chiffon doux et humide en microfibre.
- Ne pas utiliser de détergents puissants, d'eau de Javel, de solvants ou de produits abrasifs.
- Après le nettoyage, essuyer soigneusement la surface avec un chiffon sec.
- Le fait de laisser des produits de nettoyage sur la surface peut provoquer des décolorations.

STOCKAGE ET TRANSPORT

- Stocker dans un endroit sec, à plat, sur une surface plane.
- Protéger contre la lumière directe du soleil et les sources de chaleur.
- Éviter de plier ou d'écraser les plinthes pendant le transport et le stockage.